



PIAGGIO®

# Ficha Técnica

## LT 500IE BUSINESS

MOTOR	Monocilíndrico, 4 tiempos
CILINDRADA	493 cc
DIÁMETRO X CARRERA	94 mm x 71 mm
POTENCIA	29,5 kW (40,1 CV) a 7.250 rpm
PAR	45,5 Nm a 5.250 rpm
DISTRIBUCIÓN	Árbol de levas de un solo eje en cabeza (SOHC) de 4 válvulas
ALIMENTACIÓN	Inyección electrónica con sistema Ride-by-Wire para la gestión electrónica de la mariposa y doble mapa (STD y ECO)
REFRIGERACIÓN	Por líquido
LUBRICACIÓN	Cárter húmedo
ARRANQUE	Eléctrico
CAMBIO	Variador automático CVT con servidor de par
EMBRAGUE	Centrífugo automático en seco
CHASIS	Doble cuna en tubos de acero de alta resistencia
SUSPENSIÓN DELANTERA	De cuadrilátero articulado - carrera: 85 mm. Sistema electrohidráulico de bloqueo de las suspensiones
SUSPENSIÓN TRASERA	Doble amortiguador hidráulico regulable con 4 posiciones de precarga del muelle - carrera: 108 mm
FRENOS DELANTEROS	Doble disco Ø 258 mm
FRENO TRASERO	Disco Ø 240 mm
SISTEMA ABS/ASR	De serie en la versión ABS/ASR
LLANTAS DE LAS RUEDAS DELANTERAS	De aleación de aluminio 13" x 3,00
LLANTA DE LA RUEDA TRASERA	De aleación de aluminio 14" x 4,50
NEUMÁTICOS DELANTEROS	Tubeless 110/70-13"
NEUMÁTICO TRASERO	Tubeless 140/70-14"
LONGITUD / ANCHO	2.205 mm / 775 mm
DISTANCIA ENTRE EJES / ALTURA DEL SILLÍN	1.550 mm / 790 mm
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	12 litros (incluidos 1,8 l de reserva)
HOMOLOGACIÓN	Euro 2

### MOTOPLEXJACK

Teléfono: 011 5246-6085 / 011 5246-6086

Email: [info@motoplexjack.com.ar](mailto:info@motoplexjack.com.ar)

Dirección: Juana Manso 1124, CABA, Buenos Aires, AR.



JACK  
GROUP